

Gamme aspirateur - WVD750T

| | |
|---|-----------------------------------|
| Désignation | WVD750T |
| Référence | 833129 |
| Code EAN | 5028965248669 |
| Utilisation | Eau et Poussières |
| Spécificités | Puissance et Fiabilité |
| Moteur | 2 moteurs turbine 2 étages |
| Puissance | 2x1060W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60Hz |
| Variateur de vitesse | Non |
| Classe de protection | II |
| Indice de protection | IPX4 |
| Débit d'air | 98L/sec |
| Dépression max. | 2400mm/CE |
| Pression sonore | 75dB(A) |
| Capacité utile (eau/poussières) | 25L / 35L |
| Filtre primaire de série | Permatex |
| Filtre sac HEPAFLO | réf. 604019 |
| Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire + sac HEPAFLO) | 98,72% |
| Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire + sac HEPAFLO) | 95,98% |
| Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire + sac HEPAFLO) | 93,58% |
| Etages de filtration de série | 3 |
| Surface filtrante filtre primaire | 1 950cm ² |
| Surface filtrante filtre primaire + HEPAFLO | 10 300cm ² |
| Matériau | Cuve : inox Tête : structofoam |
| Longueur du câble | 10m |
| Champs d'action | 26,8m |
| Longueur du flexible | 2,4m |
| Diamètre flexible et accessoires | Ø38mm |
| Enrouleur de câble | non |
| Tubes | Inox |
| Système NUPLUG | oui |
| Kit accessoires inclus | BS8 |
| Poids | 23,9kg |
| Dimensions | 680x550x940mm |



LA FLITRATION WVD750T



Filtre PERMATEX Ø356mm
réf. 604116 (inclus)



Entonnoir obturateur anti-débordement
réf. 502035 (inclus)

Kit BS8 inclus



(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)