

# TRADELINE

TEL390 **CLASSE L**

ASPIRATEUR INDUSTRIEL



Petites poussières (mélange de poussières, plâtre...)

## Numatic INTERNATIONAL

- Nouveauté 2019.
- Maniable et tout-terrain.
- Compact et transportable.
- Spécial haute filtration HEPA H13 (EN1822).



Aspirateur industriel  
**classe L** selon  
**EN 60335-2-69**, pour une  
utilisation sur **chantier**  
ou en **atelier**.



Informations produit



Les poussières émanant des travaux d'usinage génèrent des maladies professionnelles graves (maladies irritatives, allergiques, cancers...).

Il est indispensable de disposer d'un système d'aspiration et de captation des poussières efficace, pour les machines fixes et/ou portatives.

L'aspirateur Tradeline **TEL390** est une excellente alternative pour traiter les petites poussières industrielles. Il répond à la norme européenne **EN 60335-2-69** qui définit les classes en fonction de la **Valeur Limite d'Exposition (VLE)**.

Type de poussières	Classe de poussières selon la norme EN 60335-2-69
Poussières avec valeur limite d'exposition $> 1 \text{ mg/m}^3$	L - risque faible
Poussières avec valeur limite d'exposition $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ et $< 1 \text{ mg/m}^3$ , poussières de bois.	M - risque modéré
Poussières avec valeur limite d'exposition $< 0,1 \text{ mg/m}^3$ , poussières cancérigènes, poussières chargées d'agents pathogènes.	H - risque élevé

## IDÉAL POUR LES GRANDES SURFACES

Le champ d'action de 28m offre un large espace de travail. Le TEL390 peut être utilisé loin d'une source électrique.



## TOUT-TERRAIN

Les grandes roues arrière garantissent une grande maniabilité et un accès aisé aux chantiers. Elles facilitent le transport dans les escaliers et sur des surfaces inégales.



## CONÇU POUR DURER

Robuste, durable et puissant, l'aspirateur TEL390 est conçu au Royaume-Uni par le fabricant n°1 de matériel de nettoyage en Europe.



## LA FILTRATION HAUTE EFFICACITÉ

La technologie brevetée AIRFLO, le sac HEPAFLO, le filtre TRITEX et le filtre HEPA H13 offrent une filtration avancée, pour qu'aucune poussière ne s'échappe.



## POIGNÉE DE TRANSPORT

Le TEL 390 est équipé d'une courte poignée de transport. Elle garantit un stockage facile.



Industriel classe L (selon EN 60335-2-69)

Moteur 620W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60HZ

Filtre H13 (EN1822)

Débit d'air moteur 48L/sec

Dépression max. 2300mm/CE

Cuve Ø305mm

Longueur du câble 10m

Champ d'action 28m

Capacité utile 18L

Poids 10,8 Kg

Dimensions 400x450x600mm

Kit accessoires inclus AS10

kit AS10 inclus



Distribué par :

**Numatic**  
INTERNATIONAL

