

### Gamme aspirateur - TRADELINE TEM390A

Désignation	TEM390A
Référence	907999
Code EAN	5028965768778
Utilisation	Particulièrement destiné aux artisans du bois
Moteur	Turbine à 2 étages
Puissance	620W
Prise pour outil électroportatif	OUI
Puissance maximale prise auxiliaire	2200W charge maximale (min. 100W)
Tension d'alimentation	220-240V AC 50/60Hz
Classe de protection	I
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air moteur	48L/sec
Dépression max.	2300mm/CE
Pression sonore	70dB(A) ± 0,5dB
Capacité utile	18L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre sac HEPAFLO	604016
Cartouche filtrante avant moteur	HEPA H13 (selon EN1822)
Classe poussières (selon EN60335-2-69)	M - risque modéré
Valeur Limite d'Exposition (VLE)	≥ 0.1mg/m <sup>3</sup>
Perméabilité maximale du filtre	< 0.1%
Etages de filtration de série	3
Matériau	Tête : métal
Cuve	Structofoam Ø305mm
Longueur du câble	10m
Champ d'action	28m
Longueur du flexible	2,9m
Diamètre flexible et accessoires	Ø32mm
Enrouleur de câble	NON
Tubes	Acier inoxydable
Kit accessoires inclus	AS10
Coffre de rangement (optionnel)	Réf. 909224
Poids	14,3kg
Dimensions	400x450x1010mm

#### Kit AS10 inclus



(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)


Aspirateur industriel **classe M**, spécial poussières irritantes pour les voies respiratoires (bois, silice, ciment, plastique...).



### CLASSIFICATION DE POUSSIÈRES

Type de classe selon la norme EN-60335-2-69	<b>CLASSE M</b> Risque modéré
<b>Type de poussières</b>	Bois tendre/dur, silice, maçonnerie, peinture, plastique, céramique
<b>Valeur Limite d'Exposition (VLE)</b>	Poussières avec VLE ≥ 0,1 mg/m <sup>3</sup> et < 1mg/m <sup>3</sup>

### LA FILTRATION TRADELINE TEM390A



Filtre HEPA H13 selon la norme EN1822 (inclus)



Filtre TRITEX Ø305mm réf.207109 (inclus)



Sac HEPAFLO 15L réf.604016 (inclus)